



**รายการพื้น**

- พ1 พื้น คลล.ผิวทึบ(หินเบอร์2) ผึงเส้น ทวงเหลือขนาด 1/4"x3/4" ทุกระยะ 1.50ม.(ให้ดูแบบแลงเส้นแบ่งแนวหินขัด) หินสีขาวล้วน ปูนสีเทา บัวเชิงผนังทึบลูก 0.12ม.(หินเบอร์4) ถ้าผนังปูกระเบื้อง ไม่ต้องทำบัวเชิงผนังขัด
- พ2 เหมือน พ1 แต่ใช้หินเบอร์ 3
- พ3 พื้น คลล.ปูกระเบื้องผิวเคลือบด้าน(สีพื้นไม่มีลวดลาย) ขนาด8"x8" (กระเบื้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ คอตโต้ คัมพานา สุราษฎร์)
- พ4 พื้น คลล.ผิวทึบผิวด้าน (กรวดเบอร์3)ใช้กรวดน้ำขัดไม่ต้องผสมสี บัวเชิงผนังทาสีล้างสูง 0.12ม.
- พ5 พื้น คลล.ผิวปูนทรายขัดมัน
- พ6 พื้น คลล.ผิวปูนทรายขัดมันผสมน้ำยากันซึม
- พ7 พื้น คลล.ผิวปูนทรายขัดหยาบ

**รายการผนัง**

ผนังโดยทั่วไปเป็นผนังก่ออิฐ(ครึ่งแผ่น)ฉาบปูนเรียบ ทาสี ผนังลูจจรดฝ้าเพดาน ท้องคานหรือท้องวงกบ ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- △ ผนังก่ออิฐ(ครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ทาสี ผนังลูจจรดฝ้าเพดาน ท้องคานหรือท้องวงกบ
- △ ผนังก่ออิฐ(เต็มแผ่นหรือเต็มหน้าเสา) ฉาบปูนเรียบ ทาสี
- △ ผนัง คลล.ฉาบปูนเรียบ ทาสี
- △A ผนัง △ ฉาบปูนทรายหยาบ ปูกระเบื้องขนาด8"x8" ลูจ 10 แผ่น (กระเบื้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ คอตโต้ คัมพานา สุราษฎร์)
- △B ผนัง △ ผิวกรวดล้าง (กรวดเบอร์3)ใช้กรวดน้ำขัดไม่ต้องผสมสี
- △C ผนัง △ ฉาบปูนทรายหยาบ ปูกระเบื้องขนาด8"x8" ลูจ 8 แผ่น (กระเบื้องสีพื้นไม่มีลวดลาย กระเบื้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ คอตโต้ คัมพานา สุราษฎร์)
- △D ผนัง △ ผิวปูนพื้นแกรนิต ลูจจรดฝ้าเพดาน ท้องคานหรือท้องวงกบ (ขนาดหิน 0.30x0.60ม.หินแกรนิตภายในประเทศ สีหินจะเลือกในขณะก่อสร้าง)
- △E ผนัง △ ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม
- △ ผนังก่อคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ ลูจ 3.00ม.ส่วนที่ลูจกว่า 3.00ม.เป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ทาสี
- △ ผนังคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ ขนาด 0.20x0.40 ม. ทาสี

หมายเหตุ -กรรมวิธีปูกระเบื้อง ปูกระเบื้องให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นเท่ากับ 3มม.และจะต้องปูแนวกระเบื้องพื้นและผนังให้ตรงกัน  
เคาะกระเบื้องที่ปูจะต้องมีขนาดมากกว่าครึ่งแผ่น

-ตรงขอบด้านบนกระเบื้อง มุมกระเบื้องและจุดต่างๆให้เป็นโพรงให้ตัว พิริช ช่วยในการปูกระเบื้อง

**รายการฝ้าเพดาน**

- ผ1 ฝ้าเพดานภายนอก เป็นฝ้าเพดานอลูมิเนียม อีโนไซด์ชุบผิว ซี ขนาด 8.64x1.76ซม.ความหนาโดยประมาณ 0.6มม.ชายยึดฝ้าเพดานรูปตัว ซี ชนิดชนิด โครงสร้างโลหะอลูมิเนียม ระบบ ซี ยู ระยะโครงคร่าว 0.60x0.60ม. ขนาดโครงคร่าวโดยประมาณ ตัวซี 6.25x3.5x0.055ซม. ตัวยู 6.3x3.0x0.055ซม. แนวชายยึดฝ้ามีระยะห่าง 0.60ม.ยึดติดกับโครงคร่าวโลหะ (ขนาดฝ้าเพดานอลูมิเนียมเป็นขนาดโดยประมาณ)
- ผ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนาจรมม.ทาสี โครงสร้างโลหะอลูมิเนียม ที-บาร์ สีขาว ระยะโครงคร่าว0.60x0.60ม.โครงคร่าวแขวนด้วยเหล็กมีขนาดโดยประมาณ ๒4มม.และแขวนโครงคร่าวฝ้าทุกระยะ 1.20ม. โดยเฉพาะตำแหน่งควงไม้จะต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักควงไม้ได้ และมีครีบริบหนีบป้องกันฝ้าเพดานกระพือหรือหลุด
- ผ3 ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษหนา 6 มม.ทาสี โครงสร้างโลหะอลูมิเนียม ที-บาร์ สีขาว ระยะโครงคร่าว0.60x0.60ม.โครงคร่าวแขวนด้วยเหล็กมีขนาดโดยประมาณ ๒4มม.และแขวนโครงคร่าวฝ้าทุกระยะ 1.20ม. โดยเฉพาะตำแหน่งควงไม้จะต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักควงไม้ได้ และมีครีบริบหนีบป้องกันฝ้าเพดานกระพือหรือหลุด
- ผ4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนาจรมม.ฉาบปิดรอยต่อเรียบ ทาสี โครงสร้างโลหะอลูมิเนียม ระบบ ซี ยู ระยะโครงคร่าว 0.60x0.60ม.ขนาดโครงคร่าวโดยประมาณ ตัวซี 6.25x3.5x0.055ซม. ตัวยู 6.3x3.0x0.055ซม.
- ผ5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(ยิปซัมบอร์ดหนาจรมม.ด้านบนปิดทับด้วยPOLYETHYLENEโฟม หนาไม่น้อยกว่า10ซม.ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า35กก./ลบ.เมตร ผลลวดไม่ลามไฟ ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมพอลิ หรือยิปซัมบอร์ดหนาจรมม.ด้านบนปิดทับด้วยโฟมชนิดกันไฟลามPOLYSTYRENE หนาไม่น้อยกว่า15ซม. ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า1ปอนด์/ลบ.นิ้ว ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมพอลิ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ NSC-PE FOME, SOFTION, TG หรือคุณภาพเทียบเท่า)ฉาบปิดรอยต่อเรียบ ทาสี โครงสร้างโลหะอลูมิเนียม ระบบ ซี ยู ระยะโครงคร่าว 0.60x0.60ม.ขนาดโครงคร่าวโดยประมาณตัวซี 6.25x3.5x0.055ซม. ตัวยู 6.3x3.0x0.055ซม.
- ผ6 ฝ้าเพดาน คลล.ฉาบปูนเรียบ หรือฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือยโดยใช้ไม้ยึดเป็นแบบ ฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือยจะต้องมีผิวเรียบเสมอกันและขัดแต่งผิวให้เรียบร้อย ทาสี

**รายการสีพ่นทาสีของ**

ให้คิดสีพ่นทาสีของ 2 ตัว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.สีพ่นสีของจำนวน 2 ตัว ชนิดTABLE TYPE
- 2.ประตูเปิดเปิด 2 ชั้น 2 ประตู
- 3.น้ำหนักบรรจุทุกถังไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
- 4.ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร/นาฬิกา
- 5.ผนังภายในสีพ่นทาสีของ ประตูภายใน ภายนอก ขอบประตู ทำด้วยแลคเคิล
- 6.ภายในสีพ่นทาสีของต้องมีผนังทั้ง 3 ด้าน
- 7.รายละเอียดอื่นๆ ให้ดูในเอกสารสีพ่นทาสีของ ของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สีที่ใช้ทาอาคารให้ใช้สีดังต่อไปนี้

1. พื้นผนังภายนอกอาคาร ทาด้วยสีน้ำ PURE ACRYLIC 100%กึ่งเงา เกจดา โดยไม่ทาสีของพื้น
2. พื้นผนังภายใน ทาด้วยสีพลาตินิกอิมินซ์ โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่าง ALKALI RESISTING PRIMER สีเงิน จากระดับพื้นถึง 1.20ม.ให้ทาทับด้วยสีน้ำมัน อะคริลิก 100% สำหรับงานปูน
3. พื้นผิวที่เป็นไม้ ทาด้วยสีเคลือบเงา โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้นชนิด WOOD PRIMER
4. พื้นผิวโลหะทาด้วยสีเคลือบเงา 2 ชั้น โดยรองพื้นด้วยสี RED LEAD PRIMER
5. พื้นผิวโลหะอาบสังกะสี ทาด้วยสีเคลือบเงา โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้นWASH PRIMER 1เข้าวางรองพื้นด้วย ZINC CHROMATE PRIMER YELLOW

สีที่ใช้ทาอาคารทั้งหมดจะต้องเป็นสีผลิตภัณฑ์เดียวกัน

<b>กองแบบแผน</b> สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	
แบบ อาคารโรงฝึกพลก จ้ายกลาง	
ช่างเขียน	
ลงวันที่ ชื่อรับ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
พนักงานออกแบบ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
วิศวกร ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
พนักงานสำรวจ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
วิศวกร ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
ผู้รับพิมพ์ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
วิศวกร ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
พนักงานออกแบบ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
ช่างเขียน ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
พนักงานออกแบบ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
วิศวกร ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
ผู้อำนวยการ ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	
ผู้ควบคุม ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>	ชื่อ น.ป.ก. <i>[Signature]</i>
แบบ รายการประกอบแบบ A 2/12	
แบบเลขที่ 9540	วันที่ จำนวน วันที่
บันทึกลับ	
หมายเหตุ: 1.แบบนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น 2.แบบนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น	